

# LED osvětlení strojů a zařízení LUMIFA LF1B-N



6 různých délek  
6 různých barev LED  
čirý nebo matný kryt



LED osvětlení LUMIFA  
řada LF1B-N  
vodě a prachu odolné

**Technické parametry:**

- úzké pásy LED v tenkém krytu – hloubka pouze 16 mm
- životnost: 70 % původní svítivosti po 40 000 hodinách
- kryt v šesti velikostech:
- rozměry 134–1 080 x 27,5 x 16 mm
- barva: studená bílá, teplá bílá, žlutá, červená, modrá, zelená
- matné nebo čiré provedení krytu LED
- napájení 24 V DC
- délka kabelu 3 m
- provozní teplota -30 až +50 °C (bez kondenzace)
- krytí IP65 (ochrana proti prachu a proudu vody)

**Výhody LED LUMIFA**

- vysoká svítivost
- dlouhá životnost – až 50 000 hodin
- úspora energie – spotřeba pouze 1/3 energie oproti zářivkám
- vysoké krytí až IP67f (u řady LF1D)
- odolnost vůči vlhkosti a prachu
- možnost montáže na hořlavý materiál
- jednoduchá instalace a bezúdržbový provoz
- malá hloubka zabudování
- vysoký jas, vytváří malé množství tepla
- univerzální použití – kvalitní alternativa zářivek a žárovek



**vodě a prachu odolné**


**LUMIFA™**
**IDEC**

Typ	Délka (mm)	Barva světla	Kryt	Spotřeba	Cena
LF1B-NA3P-2THWW2-3M	134	studená bílá	čirý	60 mA / 1,5 W	1 740,-
LF1B-NA4P-2THWW2-3M	134	studená bílá	matný	60 mA / 1,5 W	1 740,-
LF1B-NA3P-2TLWW2-3M	134	teplá bílá	čirý	60 mA / 1,5 W	1 740,-
LF1B-NA4P-2TLWW2-3M	134	teplá bílá	matný	60 mA / 1,5 W	1 740,-
LF1B-NB3P-2THWW2-3M	210	studená bílá	čirý	120 mA / 2,9 W	2 070,-
LF1B-NB4P-2THWW2-3M	210	studená bílá	matný	120 mA / 2,9 W	2 070,-
LF1B-NB3P-2TLWW2-3M	210	teplá bílá	čirý	120 mA / 2,9 W	2 070,-
LF1B-NB4P-2TLWW2-3M	210	teplá bílá	matný	120 mA / 2,9 W	2 070,-
LF1B-NC3P-2THWW2-3M	330	studená bílá	čirý	180 mA / 4,4 W	2 650,-
LF1B-NC4P-2THWW2-3M	330	studená bílá	matný	180 mA / 4,4 W	2 650,-
LF1B-NC3P-2TLWW2-3M	330	teplá bílá	čirý	180 mA / 4,4 W	2 650,-
LF1B-NC4P-2TLWW2-3M	330	teplá bílá	matný	180 mA / 4,4 W	2 650,-
LF1B-ND3P-2THWW2-3M	580	studená bílá	čirý	360 mA / 8,7 W	3 960,-
LF1B-ND4P-2THWW2-3M	580	studená bílá	matný	360 mA / 8,7 W	3 960,-
LF1B-ND3P-2TLWW2-3M	580	teplá bílá	čirý	360 mA / 8,7 W	3 960,-
LF1B-ND4P-2TLWW2-3M	580	teplá bílá	matný	360 mA / 8,7 W	3 960,-
LF1B-NE3P-2THWW2-3M	830	studená bílá	čirý	540 mA / 13 W	5 290,-
LF1B-NE4P-2THWW2-3M	830	studená bílá	matný	540 mA / 13 W	5 290,-
LF1B-NE3P-2TLWW2-3M	830	teplá bílá	čirý	540 mA / 13 W	5 290,-
LF1B-NE4P-2TLWW2-3M	830	teplá bílá	matný	540 mA / 13 W	5 290,-
LF1B-NF3P-2THWW2-3M	1 080	studená bílá	čirý	720 mA / 17,3 W	6 800,-
LF1B-NF4P-2THWW2-3M	1 080	studená bílá	matný	720 mA / 17,3 W	6 800,-
LF1B-NF3P-2TLWW2-3M	1 080	teplá bílá	čirý	720 mA / 17,3 W	6 800,-
LF1B-NF4P-2TLWW2-3M	1 080	teplá bílá	matný	720 mA / 17,3 W	6 800,-

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!