

Miniaturní bezpečnostní dveřní spínače HS6E a HS6B



IDEC

ultrakompaktní provedení
šířka pouze 15 mm
krytí IP67

Miniaturní bezpečnostní dveřní spínače HS6E a HS6B

Miniaturní bezpečnostní blokovací dveřní spínač HS6E


- se solenoidem
- elektromagnetická blokace 500 N
- plastové provedení
- s LED kontrolkou a klíčem pro uvolnění
- různé varianty kontaktů –
- max. 5 spínacích / rozpínacích
- přímé otevření rozpínacích kontaktů
- „spring lock“ jako standard
- automatické uzamknutí bez proudu,
- uvolnění spínače možné přes solenoid
- nebo manuálně ze tří stran (typ „solenoid lock“ s blokadí a uvolněním jen pod proudem na vyžádání)
- flexibilní instalace – zasunutí klíče možné
- ze 4 směrů
- nízká spotřeba – napájení 24 V DC / 110 mA
- provedení s kabelem 1 m (možnost 3 m a 5 m)
- pozlacené kontakty
- rozměry: 75 x 15 x 75 mm
- provozní teplota -20 ... +50 °C
- krytí IP67

Miniaturní bezpečnostní dveřní spínač HS6B

- bez solenoidu
- plastové provedení
- kontakty: 1 spínací + 1 rozpínací, 1 spínací + 2 rozpínací nebo 3 rozpínací
- provedení s kabelem 1 m (možnost 3 m a 5 m)
- rozměry: 30 x 15 x 78 mm
- provozní teplota -20 ... +70 °C
- krytí IP67



šířka
jen
15 mm



Vybrané typy bezpečnostních dveřních spínačů HS6B a HS6E



Typ	Kontakty
HS6B-11B01	S6B-11B011NO + 1NC
HS6B-12B01	1NO + 2NC
HS6B-03B01	3NC
HS6E-L44B01-G	hlavní obvod: 1NC + 1NC, monitorovací obvod: 2NC/1NO
HS6E-M44B01-G	hlavní obvod: 1NC + 1NC, monitorovací obvod: 2NC/1NC
HS6E-N44B01-G	hlavní obvod: 1NC + 1NC, monitorovací obvod: 1NC, 1NO/1NO
HS6E-P44B01-G	hlavní obvod: 1NC + 1NC, monitorovací obvod: 1NC, 1NO/1NC
HS9Z-A61	klíč přímý (pro řadu HS6B a HS6E)
HS9Z-A62	klíč úhlový (pro řadu HS6B a HS6E)
HS9Z-A65	klíč nastavitelný (pouze pro HS6E)

Pozn. NC = rozpínací kontakt, NO = spínací kontakt

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!