

Signálky HW1Z s bzučákem



Jumbo signálky HW1P



Výběr ze 6 barev LED

Signálky HW1Z s bzučákem

Technické parametry HW1Z

- vodotěsná signálka v kombinaci s bzučákem
- splňují požadavky upravené normy EN81-20/50 pro výtahy
- průměr zabudování 22 mm
- jmenovité izolační napětí 30 V
- pracovní napětí 12 až 24 V DC
- provozní teplota -20...+50 °C
- proud 18 mA (24 V DC)
- 8 mA (12 V DC)
- technologie LED
- blikání
- provedení s pružinovými svorkami
- krytí IP65



Vybrané typy signálek



Typ	Popis	Cena
HW1Z-P1F2PQ4x ¹⁾	kulatá signálka, 24V DC	1 270,-

1) místo „x“ doplňte barvu: A (jantarová), G (zelená), R (červená), W (bílá), Y (žlutá), S (modrá)

Jumbo signálky HW1P

Signalizační kontrolka JUMBO

- super svítivé LED
- průměr zabudování 22 mm
- napájení 24 V DC
- provozní teplota -25...+55 °C
- krytí IP65



Výběr ze 6 barev LED

Vybrané typy Jumbo

Typ	Popis	Barva LED	Cena
HW1P-5Q4A	signální kontrolka Jumbo, 24 V DC	jantarová	740,-
HW1P-5Q4G	signální kontrolka Jumbo, 24 V DC	zelená	740,-
HW1P-5Q4R	signální kontrolka Jumbo, 24 V DC	červená	740,-
HW1P-5Q4PW	signální kontrolka Jumbo, 24 V DC	čirá bílá	1 200,-
HW1P-5Q4Y	signální kontrolka Jumbo, 24 V DC	žlutá	740,-
HW1P-5Q4S	signální kontrolka Jumbo, 24 V DC	modrá	1 140,-



Ø hříbu 60 mm