

# Průmyslové nožní spínače



**.steute**

široký výběr, různá provedení  
1 až 5 pedálů s krytem nebo bez krytu  
spínače bezpečnostní, bezdrátové,  
do extrémního a výbušného prostředí

# Vysoce kvalitní nožní spínače

Vybrané typy nožních spínačů

**.steute**

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
 GF 1Ö/1S	1048458	jednopedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty, krytí IP65, také v provedení ATEX	2 430,-
 GFS 1Ö/1S	1048579	jednopedálový nožní spínač, s ochranným krytem, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty, krytí IP65, také v provedení ATEX	2 790,-
 GFI 1Ö/1S	1053497	jednopedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, kovové provedení, kovový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty, krytí IP65, také v provedení ATEX	2 790,-
 GFSI 1Ö/1S	1053499	jednopedálový nožní spínač, s ochranným krytem, kovové provedení, kovový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty, krytí IP65, také v provedení ATEX	3 210,-
 GF 2 1ÖS/1ÖS	1048770	dvoupedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty na pedál, krytí IP65, také v provedení ATEX	4 270,-
 GFS 2 1ÖS/1ÖS	1048842	dvoupedálový nožní spínač, s ochranným krytem, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty na pedál, krytí IP65, také v provedení ATEX	6 280,-
 GF 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS	1048945	třípedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty na pedál, krytí IP65, také v provedení ATEX	19 330,-
 GFS 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS	1048956	třípedálový nožní spínač, s ochranným krytem, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty na pedál, také v provedení ATEX, krytí IP65	21 300,-
 GFS 1S D 1Ö VD	1048696	jednopedálový bezpečnostní nožní spínač, s tlakovým bodem, s ochranným krytem, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty, krytí IP65	5 550,-
 GFSI 1S D 1Ö VD	1159564	jednopedálový bezpečnostní nožní spínač, s tlakovým bodem, s ochranným krytem, kovové provedení, kovový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty, krytí IP65	7 070,-
 GFS 2 1SD1ÖVD/ 1SD1ÖVD	1048899	dvoupedálový bezpečnostní nožní spínač, s tlakovým bodem, s ochranným krytem, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty na pedál, krytí IP65	12 810,-
 KF 1S-2m	1049191	jednopedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, plastové provedení, max. 2 kontakty, kabel 2 m, krytí IP65	1 400,-
 KFS 1S-2m	1049370	jednopedálový nožní spínač, s ochranným krytem, plastové provedení, max. 2 kontakty, kabel 2 m, krytí IP65	2 560,-
 KF 2 1S/1S	1049006	dvoupedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, plastové provedení, max. 2 kontakty na pedál, krytí IP65	3 770,-
 KF 3 1S/1S/1S	1048997	třípedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, plastové provedení, max. 2 kontakty na pedál, krytí IP65	10 430,-
 RF GFI SW868	1269066	jednopedálový bezdrátový nožní spínač, bez ochranného krytu, kovové provedení, kovový pedál, bez zdroje, technologie sWave, frekvence 868,3 MHz, dosah 450 m ve vnějším prostředí, 40 m uvnitř, nutné příslušenství: přijímač a anténa, krytí IP67	9 690,-
 RF GFSI SW868	1269225	jednopedálový bezdrátový nožní spínač, s ochranným krytem, kovové provedení, kovový pedál, bez zdroje, technologie sWave, frekvence 868,3 MHz, dosah 450 m ve vnějším prostředí, 40 m uvnitř, nutné příslušenství: přijímač a anténa, krytí IP67	10 040,-
 RF GFI SW2,4	1187526	jednopedálový bezdrátový nožní spínač, bez ochranného krytu, kovové provedení, kovový pedál, bez zdroje, technologie sWave, frekvence 2,4 GHz, dosah 300 m ve vnějším prostředí, 30 m uvnitř, nutné příslušenství: přijímač a anténa, krytí IP67	16 900,-
 RF GFSI SW2,4	1187543	jednopedálový bezdrátový nožní spínač, s ochranným krytem, kovové provedení, kovový pedál, bez zdroje, technologie sWave, frekvence 2,4 GHz, dosah 300 m ve vnějším prostředí, 30 m uvnitř, nutné příslušenství: přijímač a anténa, krytí IP67	15 720,-

Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH, Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 01/24

Další možnosti provedení spínačů: krytí IP67/68/69K, s potenciometrem, s principem ON/OFF, s Hallovým senzorem, s držákem, s nouzovým tlačítkem, různé délky kabelu 2 m, 5 m, 10 m